

Stretchwickler PSE 2000

Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info

- **Neuer Türklappenmechanismus für noch leichteren Folienrollenwechsel in ergonomischer Höhe**
- **Neue wartungs- und verschleißfreie Magnetpulverbremse, geschlossenes System ohne Reibung und Bremskraftverluste**
- **automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)**
- **Innenliegender Folienschlitten, alle beweglichen Teile im Mast**



Standardausstattung




- 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit für Drehteller (3 bis 12 U/Min)
- einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitzen (0,7 bis 4 m/Min) getrennt für auf- und abwärts
- frequenz geregelter Weichan- und auslauf des Drehtellers
- Stop des Drehtellers in Grundposition
- exakt einstellbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen (1 bis 6 Umdrehungen)
- Folienüberlappung stufenlos regelbar getrennt für auf- und abwärts
- einstellbare Kopfüberlappung
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- leicht verständliche Symbolik
- bedienerfreundliche Handhabung
- robuste und servicefreundliche Bauweise
- Kontrollleuchte für Spannungsversorgung
- Stop-Taste zur Unterbrechung des Wickelprogramme

Optionen / Zubehör

Auffahrampen

Bodeneinlassrahmen zum ebenerdigen Befahren ohne Rampe


manueller Oberfolienspender zur Aufnahme von Rollenware mit perforierten Abdeckblättern



Technische Daten

Länge	2.575 mm
Breite	1.650 mm
Drehtellerhöhe	68 mm
Drehteller Ø	1.650 mm
Masthöhe	2.562 mm
Maschinengewicht	520 kg
Spannung	230 V, 1Ph+N+PE, 50 Hz, 16A

Aussparung zu Transport mit Gabelstapler (Mastseite + Drehtellerseite)
SPS Steuerung
Frequenzrichter mit EMC-Filter, Klasse A
CE-Kennzeichnung



Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max.	1.200 mm
Palettenbreite max.	1.100 mm
Palettenhöhe	2.400 mm
Gewicht max.	2.000 kg

Technische Änderungen vorbehalten