

# Stretchwickler Freesby T

Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz

- automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)
- 4 Programmspeicherplätze
- Drehtellerbeladung von der Bedienerseite
- Stufenlos regelbare Hubschlittengeschwindigkeit, frequenzgeregelt getrennt für Schlittenaufwärts- und -abwärtsbewegung





## Standardausstattung

- 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- Automatischer Zykluslauf
- Digitalpanel
- stufenlos regelbare Drehteller-  
geschwindigkeit, frequenzgeregelt
- regelbare Anzahl für Fuß- und  
Kopfwicklungen
- Elektronisch geregelter Weichan-  
und -auslauf, frequenzgeregelt
- Fixstop des Drehtellers
- Elektromagnetische Bremse zur  
Foliendehnung
- Einstellbare Verzögerungszeit für  
Anzug der Folienbremse
- Fotozelle zur selbständigen  
Höhenabfrage
- Einstellbare Überwicklung  
am Palettenkopf
- Manuelle Funktionen für  
Hubschlitzen und Drehteller
- Maschine mit CE-Kannzeichen



## Optionen / Zubehör

- Fotozelle für Schwarze Produkte
- Manueller Oberfolienspender
- Einfahrtasche Frontal
- Einfahrtasche seitlich ( gegenüberliegende Seite )
- Mast für Wickelhöhe 2.800mm
- Automatisches Abschneiden der Stretchfolie
- Motorisches Pre-Stretch System 200 %

Halbautomatischer Stretchwickler mit Einfahrtaschen für Handhubwagen  
zur ebenerdigen Beschickung mit 4 Programmspeicherplätzen

## Technische Daten

Länge:	2.760 mm
Breite:	1.900 mm
Drehteller Ø	1.650 mm
Drehtellerhöhe	78 mm
Masthöhe:	2.200 mm
Maschinenhöhe:	2.550 mm

Spannung 230V, 1Ph+N,50/60Hz

Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max.	1.200 mm
Palettenbreite max.	1.100 mm
Palettenhöhe max.	2.000 mm
Gewicht max.	1.200 kg

